DOWNLIGHT LED 18W 8" REDONDO 6500K INCRUSTAR TITANIUM



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Es una solución de iluminación moderna, eficiente y versátil, ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Su diseño delgado, facilidad de instalación y capacidad para proporcionar una luz uniforme lo convierten en una opción popular para reemplazar sistemas de iluminación tradicionales
Uso interior

Manipulación: Una correcta manipulación asegura el buen estado del producto y la protección contra rayones, golpes, entre otros, asegura su legibilidad en marcación.

Observaciones y recomendaciones: Almacenar en un lugar limpio y seco, no utilice materiales que contengan ácido para la limpieza, no los ponga en contacto con exposición excesiva a la luz solar, producto de no contacto con el agua.

Características generales


Compatibilidad con sensor: **No**
Voltaje: **100-240 V**.
Frecuencia: **50-60Hz**
Factor de potencia: **0.5** CRI: **80**

Angulo de apertura:**120°**
Vida útil de hasta: **20.000 hrs**
Protección: **IP 22**
Tem de trabajo**: -10°C ~ 50 °C**

REFERENCIA	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINICO (lm)	EFICIENCIA (lm/W)	TEMPERATURA DE COLOR (K)	CORRIENTE
TTA298	18	1260	70	6500	225mA

REFERENCIA	MEDIDA UNITARIA	CANT INER MASTER	MEDIDA MASTER(cm)	PESO MASTER
TTA298	22X2,5cm	20	45,9X30X23,7	3,48 Kg

MEDIDAS



FOTOMETRIA

