

MASTIC PROFESSIONAL 2EN1

Masilla para drywall y estuco

Es una masilla acrílica lista para usar en espacios interiores.

Funciona como masilla tipo joint compound para el llenado de juntas y acabado y también como estuco para dar acabado en diferentes superficies



Fácil aplicación y lijado



Baja contracción, sin fisuras



Alta adherencia

USOS

- Tratamiento de juntas y acabado de las placas de yeso en interiores del Nivel 1 al 5.
- Acabado final como estuco (pañete, frisos, revoques o repellos) y superficies lisas de concreto.
- Resanar las zonas donde van ubicados los tornillos de fijación de las placas.
- Solo en espacios Interiores.

VENTAJAS

- Material listo para usar.
- Fácil de aplicar y lijar.
- Alta adherencia a diferentes superficies.
- Alta adherencia con diferentes cintas.
- Presenta baja contracción al secar.
- Rápido secado entre capas.
- Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MASTIC 2 EN 1 se presenta en cuñete de 28 kg, caja 28 kg y galón de 6 kg
El producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de su fabricación, conservado en ambientes secos y en su empaque original.

PROPIEDADES

TABLA DE RENDIMIENTO APROXIMADO

Tipo de acabado	Rendimiento
Zonas encintadas y planas	5 ± 0.5 m ² / galón (consumo de 1,4 ± 0,5 kg / m ²)
Zonas encintadas y planas	29 ± 1.0 m ² / cuñete (consumo de 1,4 ± 0,5 kg / m ²)

El consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique, además la precisión de la unión entre placas, la nivelación y planaridad de éstas

CARACTERÍSTICAS EN ESTADO HÚMEDO

Consistencia	Cremosa
Color	Blanco
pH	9 ± 0.5
Nivel de acabado	1 a 5
Tiempo de secado entre capas	De 12 a 24 h
Espesor máximo de aplicación para acabado	1 mm

Nota: Valores típicos sujetos a cambio sin notificación. Los resultados mostrados son típicos para el producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra.

MASTIC PROFESSIONAL 2EN1

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

Fabricado CORLANC S.A.S Cr. 48 N° 72 Sur 01 Av. Las Vegas, Sabaneta

corona

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

Todas las superficies deben estar entre 4 y 35 °C. La superficie debe estar libre de polvo, suciedad y cualquier elemento contaminante.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS Y ACABDO PLACAS DE YESO

Las placas de yeso deben estar bien instaladas, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, secas, libres de polvo y elementos contaminantes.

- Mezcle el producto en su envase antes de aplicar, con el fin de homogenizar su consistencia.
- Aplique una primera capa del producto sobre la junta en un ancho mayor a 1 cm que la cinta de papel por cada lado.
- Una vez puesta la cinta, se pasa otra vez la espátula sobre ella retirando el producto sobrante, sin apretar en exceso, evitando retirar todo el producto.
- Permita el secado de la primera mano por un tiempo aproximado de 12 a 24 h.
- Aplique la segunda mano, sobresaliendo de la primera 5 cm aprox. a cada lado y deje secar nuevamente.
- Finalmente, verifique que la junta está seca, proceda a aplicar la tercera mano sobresaliendo de la primera 5 cm aprox. a cada lado y deje secar aprox 24 h.
- Rellene la tornillería y permita nuevamente el tiempo de secado de 12 a 24 h.
- Permita el completo secado del producto, pule con lija grano 180 o más fina dependiendo de la superficie que necesite.
- Para casos de iluminación crítica (fuentes de luz paralelas a la placa) es necesario masillar toda la superficie para que no se sombreen zonas con desniveles.
- Para aplicar sobre toda la placa, utilice llanas apropiadas.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO PARA ACABADO

- Mezcle el producto antes de aplicar, para homogenizar.
- Aplique el producto con llana metálica lisa o espátula.
- Para lograr una buena superficie se recomienda aplicar de 3 a 4 manos (dependiendo del tipo de acabado y de la planitud de la superficie), combinando el sentido horizontal con el vertical para lograr una buena nivelación; el tiempo de secamiento entre capas debe ser del orden de 2 a 4 horas, según el clima reinante.
- Lije la superficie en seco con lija # 200 o superior, una vez esté seco el producto.
- Realice el proceso de pintura 3 días después de aplicado el producto (para pinturas base agua) o 6 días (para pinturas base aceite).
- Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido.

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

MASTIC 2 EN 1 está garantizado como producto, por lo tanto, tenga en cuenta:

- No mezcle MASTIC 2 EN 1 con otros productos.
- No aplicar mucho producto sobre la junta, ya que podría demorarse más tiempo en el secado.
- Es importante dejar secar las capas entre manos, para evitar la fisuración y retracción.
- Verifique la calidad del sustrato antes de la aplicación. Si el sustrato presenta fisuras mayores a 0.5 mm, resánelas previamente.
- Si el acabado final se realiza con pintura base solvente, el tiempo mínimo de secado es de 2 días.
- La vida útil del producto después de ser abierto el empaque depende del correcto cerrado y de las condiciones de almacenamiento.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Los siguientes productos Corona son compatibles con MASTIC 2 EN 1

- Pintura Drywall, para dar acabado a la superficie.
- Stic Block en polvo, para fijar las placas de yeso a los muros de mampostería, reemplazando el proceso de revoque (repello ó friso).
- Primercor® o Acrilcor 50® como imprimador de superficie para mejorar las condiciones de adherencia.
- Familia de Pintura Corona, para dar acabado a la superficie.
- Llana lisa para estucar Rubí para la aplicación del producto.

MASTIC PROFESSIONAL 2EN1

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

Fabricado CORLANC S.A.S Cr. 48 N° 72 Sur 01 Av. Las Vegas, Sabaneta

The Corona logo consists of the word "corona" in a white, lowercase, sans-serif font, centered within a solid blue square.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para más información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental

NOTAS LEGALES

La garantía ofrecida por Corona, cubre los defectos de fabricación que incidan en la calidad, idoneidad y seguridad de sus productos, conforme a lo establecido en el empaque de estos, en la ficha técnica y/u hoja de seguridad. Corona no es responsable de cualquier garantía de aptitud para un uso o propósito particular de cada cliente.

La información proporcionada en esta Ficha Técnica está concebida solamente como una guía para el uso de la masilla MASTIC 2 EN 1 y es suministrada de buena fe basados en la experiencia de Corona, sobre los productos que han sido evaluados desde el desempeño, almacenamiento, manipulación y aplicados bajo condiciones controladas de acuerdo con las recomendaciones de Corona, por lo que no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad.

Debido a la variedad de sustratos, materiales, condiciones de bodegaje y obra diferentes y que tanto la preparación de superficie como la aplicación dependen de factores externos que no podemos controlar, no es posible dar alguna garantía que esté relacionada con su transporte, comercialización o capacidad para un desempeño particular, además ningún compromiso de cualquier relación legal ya sea a partir de esta información, recomendación escrita o a partir de otra asesoría ofrecida tampoco puede ser relacionado como una garantía. Por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario del estuco plástico MASTIC 2 EN 1, debe hacer referencia siempre a la versión más actualizada de Ficha Técnica del Producto y Hoja de Seguridad las cuales pueden ser solicitadas o consultadas en la Página Web.
www.corona.co

MASTIC PROFESSIONAL 2EN1

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

Fabricado CORLANC S.A.S Cr. 48 N° 72 Sur 01 Av. Las Vegas, Sabaneta

The Corona logo consists of a solid blue square. Inside the square, the word "corona" is written in a white, lowercase, sans-serif font, positioned towards the bottom right of the square.

corona